



STEP by STEP Anleitung für SOAK OFF SYSTEM

1. Vorbereitung

Bereite den Naturnagel wie gewohnt vor, entfette und entstaube ihn.

2. Haftung

Trage ein Soak Off Haftgel auf und härte es unter UV 120 Sek. oder LED 60 Sek. aus.

*Schwitzschicht **nicht** entfernen.*

3. Farbauftrag

Wähle aus den Soak Off Gelen deine Farbe und trage sie gleichmäßig auf.

härte dies unter UV 120 Sek. oder LED 60 Sek. aus. Bitte trage das Material nicht zu dick auf.

4. Versiegelung

Versiegel die Modellage mit einem Soak Off Glanzgel und härte dies unter

UV 240 Sek. oder LED 120 Sek. aus.

Entferne dann die Schwitzschicht mit Cleaner.

Ablösen

Wir empfehlen, die Oberfläche mit einer Nagelfeile an zu feilen.

Tauche die Fingerspitzen in ein mit Remover gefülltes Glas, oder tränke Nail Foil Wraps

mit der Flüssigkeit und ummanteln damit die Fingernägel.

Nach der Einwirkzeit löse die

Soak Off Gele vorsichtig mit einem Nagelhautschieber ab. Alternativ kann das Material mit einer

Feile (100/180er Körnung) oder mit einem Fräser abgetragen werden.

Dein DéSé Team